

INKREDIBLE®

## MAXXIMA® COFREE

Die Bogenoffset-Skala mit vielseitigem Eignungsprofil - kobaltfrei

MAXXIMA COFREE ist die universelle, kastenfrische Bogenoffset-Skala der **huber**group. Pigmente von höchster Transparenz und Reinheit ermöglichen die Einhaltung der Vorgaben der ISO 2846-1 bzw. 12647-2. Die geringe Tonwertspreizung innerhalb der Buntfarben fördert die Neutralität der Graubalance über den gesamten Tonwertebereich.

Unsere kobaltfreie Serie erfüllt zukünftige Zielsetzungen der europäischen Staaten schon heute.

### Anwendungsbereich

Geeignet für den Druck auf saugfähige Bedruckstoffe, ist MAXXIMA COFREE die Skala für Druckereien die ein besonders breites Anwendungsspektrum mit nur einer Druckfarbenseerie abdecken möchten.

Diese Druckfarbenseerie wird aufgrund ihres Mineralölgehalts nicht zur Herstellung von Verpackungsmaterialien empfohlen.

### Eigenschaften







MAXXIMA COFREE		Echtheiten nach ISO 12040 / ISO 2836			
		Licht BWS	Sprit	Lösemittelgemisch	Alkali
<b>Gelb</b>	<b>41 MX 250</b>	5	+	+	+
<b>Magenta</b>	<b>42 MX 250</b>	5	+	+	-*
<b>Cyan</b>	<b>43 MX 250</b>	8	+	+	+
<b>Schwarz<sup>1</sup></b>	<b>49 MX 250</b>	8	+	+	+
<b>Schwarz<sup>2</sup></b>	<b>49 MX 2501</b>	8	-	-	+

1) lacklösemittelecht

2) mit Reflexblau geschönt

\*) für Plakate nicht geeignet

- Universelle Einsetzbarkeit mit breitem Anwendungsspektrum
- Farborte gemäß ISO 2846-1 (unabhängig durch die Fogra zertifiziert)
- Beste Eignung zur Produktion nach ISO 12647-2
- Hohe Feuchtmitteltoleranz, hohe Stabilität im Fortdruck
- Für IPA - freien Druck bestens geeignet
- Kobaltfrei
- Empfohlen für den Druck nach Nordic Swan, Österreichisches Umweltzeichen und EU-Ecolabel

<b>Glanz</b>	niedrig		sehr hoch
<b>Scheuerfestigkeit</b>	mäßig		sehr gut
<b>Punktschärfe</b>	niedrig		hoch
<b>Wegschlagvermögen</b>	langsam		sehr rasch
<b>Weiterverarbeitung</b>	langsam		sehr rasch
<b>Inline-Bogenwendung</b>	nicht empfohlen		kompatibel

## Druckhilfsmittel

MAXXIMA COFREE Skalenfarben sind druckfertig eingestellt. Sollte es ausnahmsweise notwendig werden, die Skalenfarben besonderen Druckverhältnissen anzupassen, so sollten Hilfsmittel verwendet werden, die auf das hochentwickelte Bindemittelsystem abgestimmt sind:

- bei rufempfindlichen Bedruckstoffen zur Reduzierung der Farbzügigkeit Drucköl 10 T 1405
- zur Beschleunigung der oxidativen Trocknung MONSUN 10 T 7265

## Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: keine  
 Nach Verordnung brennbarer Flüssigkeiten: keine  
 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage