



Gecko® Weichmacher Hilfsmittel

Lösemittelbasiertes Hilfsmittel für den Druck von
Zigarettenverpackungen
70GH448208

Beschreibung

Ein flüssiges Hilfsmittel für Farben und Lacke, um den Curling-Effekt auf der gedruckten Schicht zu verringern.

Druckverfahren

Flexo- und Tiefdruckanwendungen.

Anwendungen

Zusammen mit Gecko-Farben und -Lacken für den Druck von Zigarettenverpackungen.

Dosierung:

Die Zugabemenge des Hilfsmittels zu Farben und Lacken variiert je nach dem Curling-Effekt, den es zu korrigieren gilt, und dem Anwendungssubstrat. Um mögliche Blocking-Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein Höchstmaß von 3 % auf Kunststoffolie und von 4 % auf Papiersubstraten nicht zu überschreiten.

Eigenschaften

Trockengehalt	≥ 98 %	Farbe	Transparent
---------------	--------	-------	-------------

Hinweis

Mischen

Es ist möglich, dieses Additiv in einer Verdünnerlösung zu mischen, bevor man es dem fertig gemischten Produkt zugibt. Rühren Sie das Additiv vor dessen Gebrauch gut um, ebenso das fertige Produkt nach der Zugabe, um eine optimale Dispersion zu gewährleisten.

Hinweise zur Verwendung der Farben zur Herstellung von primären Lebensmittelverpackungen

Informationen zur Verwendung der Farben zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden „**Angaben zur Zusammensetzung**“. Diese Angaben dienen der rechnerischen Abschätzung der zu erwartenden Migration bewerteter Stoffe im worst case.

Der Hersteller und Abfüller der Verpackung ist dafür verantwortlich, im Einzelfall die rechtliche Konformität durch geeignete Migrationstests an Mustern sicherzustellen, die unter Produktionsbedingungen gefertigt wurden.

Zur Einhaltung eines niedrigen Restlösemittelgehalts ist insbesondere bei Zugabe von Verzögerer auf eine ausreichende Durchrocknung des Farbfilms zu achten. Die Restlösemittelkonzentrationen des bedruckten Materials müssen regelmäßig überprüft werden.

Die Farben dürfen nicht für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Direktkontakt der Druckfarbschicht mit Lebensmitteln vorgesehen ist.

Sicherheitshinweise

Alle relevanten Informationen zur Erstellung firmeninterner Anweisungen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Der Anwender ist für die Einhaltung aller lokalen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Handhabung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Richtlinien zur Handhabung und Verarbeitung von Druckfarben für flexible Verpackungen.

Aufbewahrung

Lagern Sie das Material in der Originalverpackung bei einer Temperatur nicht unter 5°C und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus.