



NewV sup[®]

Hilfsmittel für UV Flexo Druck

Wir empfehlen Ihnen folgende Hilfsmittel für den Einsatz mit **NewV** Flexo Farben.

Diese Produkte sind VOC (Flüchtige organische Verbindungen), ITX und Benzophenon frei.

Anwendung	Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Verkaufs Nummer	Dosierung
Reinigung	NewV sup Waschmittel	Zur manuellen Reinigung von Lackwerk, Lackplatten und Rasterwalzen.	60U1000	***
Viskosität reduzieren	NewV sup Reducer für Buntfarben	Reduziert Viskosität von Buntfarben.	60U1001	max. 10%
Beschleunigung des Härtingsprozess	NewV sup Activator für Buntfarben	Beschleunigung der Härtung von Bunt Farben.	60U1003	max. 5%
	NewV sup Activator für Deckweiss	Beschleunigung der Härtung von Deckweiss. Mit geringer Neigung zu vergilben	60U1004	max. 5%
Verbesserung der Kratzfestigkeit und der Gleiteigenschaften	NewV sup Slip Additive	Zur Verbesserung der Kratzfestigkeit und Verringerung der Reibung. Enthält Silikon. Verringert die Heißfolien, Laminier und Thermo Transfer Bedruckbarkeit. Vortests erforderlich.	60U1009	max. 3%
Verbesserung der Haftung	NewV sup Adhesion Promoter	Verbesserung der Haftung bei Kaltfolienlaminierung und Folienlaminierung.	60U1012	max. 10%
Verringern von Schaum	NewV sup Defoamer	Verringert/verhindert die Bildung von Schaum	60U1013	max. 0,5%

Lebens- und Genussmittel Verpackungen

Die aufgelisteten Produkte sind nicht geeignet zum Bedrucken von primären Lebensmittelverpackungen oder sekundären Lebensmittelverpackungen wenn die Primärverpackung keine Barriere gegenüber den Inhaltsstoffen der Verpackung zu dem Inhalt bietet. Weitere Informationen zum Thema Verpackung von Lebensmittel, Kosmetik, Pharmaprodukten und Genussmitteln entnehmen Sie der technischen Information *50.G.002 NewV für Lebensmittel Verpackungen*. Zusätzlich können Sie auch Informationen auf der Webseite der European Printing Ink Association: www.eupia.org finden.

Lagerung

Die Mindesthaltbarkeit dieser Produkte beträgt 6 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Abhängig von den Lager- und Handhabungsbedingungen können Sie deutlich länger verwendbar sein. Für die Verlängerung der Gewährleistungsfrist wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.

Lagerung zwischen 5 - 25°C. Höhere Lagertemperaturen können die Haltbarkeit reduzieren. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Gebinde direkt nach Gebrauch wieder richtig verschließen.

Liefergebände

1kg Einweg Metall Flasche

Waschmittel:

10kg Einweg Kunststoff Kanister für Waschmittel

200kg Einweg Kunststoff Fass für Waschmittel